

# MasterLED Twinda Kerti oldalfalra helyezhető lámpa

## Termékleírás

Bemeneti feszültség:	220-240V AC 50 / 60Hz
Anyaga:	Alumínium + PMMA
Sugárszög :	90°
Fényforrás:	LED SMD 7,5W
Fényszín:	4000K (semleges fehér)
Fényerő:	420lm
Ellenállási osztály:	IP54
A mozgó alkatrész elfordulási szöge:	350 °
Élettartam:	30.000h
Be/kikapcsolási ciklusok száma :	15.000x
Bekapcsolási idő:	<1s
Méretek:	145x65x91 [mm]
Szín:	RAL 7016



### Figyelem!

A lámpa használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a termékleírást, a termék és az Ön biztonsága érdekében.

### Megjegyzés:

A termék felületének megóvása érdekében szállítás és a tárolás során óvatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék felülete súrlódásba kerüljön más rongáló tárgyakkal, és ne essen a padlóra. **Győződjön meg arról, hogy a szerelvény biztonságosan rögzítve van. Az összes vezeték csatlakozását szigetelésvédelemmel kell ellátni.**

### Vigyázat:

A készüléket nagyfeszültségű áram alatt működik. Telepítés előtt kapcsolja le az áramellátást, ellenkező esetben a termék áramütést okozhat.

### Telepítés:

**A terméket csak és kizárólag szakképzett villanszerelő telepítheti és üzemelheti be!**

### Figyelem áramütés veszély!

Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt kapcsolja le az áramot, és várjon egy kicsit. A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves vagy zsíros a keze. A legmagasabb szintű biztonságot az elektromos eszközökkel végzett munka során a gumikesztyű használata biztosítja.



Forgalmazó:  
Ledmaster  
Trog Kft.  
6724 Szeged, Kenyérgyári út 15.  
+36 70 432-8925  
+36 70 432 8927  
info@ledmaster.hu