

MasterLED High Bay ø230x115 mm 100 W-os csarnokvilágító lámpa

Termékleírás

Bemeneti áram:	200-260V AC 50/60Hz
Teljesítmény:	100W
PF:	> 0,95
Táp típus:	DOB
Fényforrás:	144 x SMD LED 2835
Fényerő:	10000lm (100lm/W)
Fényhőmérséklet(CCT) :	5000K
CRI	70
Sugárszög :	90°
Szabályozhatóság:	Igen, Triac
A lámpa élettartama:	50 000 óra
Be- /kikapcsolási ciklusok száma:	15 000x
Anyag:	Alumínium + PC (ernyő)
A termék méretei:	Ø 230 x 115 [mm]
A gyűjtőcsomagolás méretei:	325 x 325 x 140 [mm]
A termék nettó tömege:	1,55 [kg]
Ellenállási osztály:	IP65 IK08
Elektromos védelmi osztály:	I
Üzemi hőmérséklet:	-35°C~+35°C
Rögzítés módja:	Horog



Figyelem!

A lámpa használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a termékleírást, a termék és az Ön biztonsága érdekében.

Megjegyzés:

A termék felületének megóvása érdekében szállítás és a tárolás során óvatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék felülete súrlódásba kerüljön más rongáló tárgyakkal, és ne essen a padlóra. **Győződjön meg arról, hogy a szerelvény biztonságosan rögzítve van. Az összes vezeték csatlakozását szigetelésvédelemmel kell ellátni.**

Vigyázat:

A készüléket nagyfeszültségű áram alatt működik. Telepítés előtt kapcsolja le az áramellátást, ellenkező esetben a termék áramütést okozhat.

Telepítés:

A terméket csak és kizárólag szakképzett villanyszerelő telepítheti és üzemelheti be!

Figyelem áramütés veszély!

Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt kapcsolja le az áramot, és várjon egy kicsit. A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves vagy zsíros a keze. A legmagasabb szintű biztonságot az elektromos eszközökkel végzett munka során a gumikesztyű használata biztosítja.



Forgalmazó:
Ledmaster
Trog Kft.
6724 Szeged, Kenyérgyári út 15.
+36 70 432-8925
+36 70 432 8927
info@ledmaster.hu