

MasterLED Porto 72 W-os, 50 cm fehér LED távirányítós mennyezeti lámpa

mennyezeti lámpa

TERMÉKLEÍRÁS

| | |
|-------------------------|--|
| Bemeneti áram: | 175-265V AC 50/60Hz |
| Teljesítmény: | 72W (4000K) / 36W (3000K/6500K) |
| Fényforrás: | 60 x LED SMD 2835 + 45 x LED SMD 5050 RGB |
| Fényerő: | 5400 (40070K0) (40070K0)) [75lm/W] Fényhőmérséklet |
| (CCT): | RGB + 3000K-6500K |
| Tompítás: | Igen |
| Vezérlés módja: | Bluetooth távirányító, alkalmazás |
| Bluetooth hangszóró: | Igen |
| CRI (Ra): | >80 |
| Sugárszög: | 160° |
| Anyaga: | Acél (talp) + Műanyag (ernyő) |
| Lámpa szélesség: | Ø450 mm |
| Lámpa méretei: | Ø 500 x 75 mm |
| Ellenállási osztály: | IP20 |
| Távirányítós tápegység: | 2x AAA 1,5V |



Megjegyzés:

A termék felületének megóvása érdekében szállítás és a tárolás során óvatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék felülete súrlódásba kerüljön más rongáló tárgyakkal, és ne essen a padlóra. **Győződjön meg arról, hogy a szerelvény biztonságosan rögzítve van. Az összes vezeték csatlakozását szigetelésvédelemmel kell ellátni.**

Vigyázat:

A készüléket nagyfeszültségű áram alatt működik. Telepítés előtt kapcsolja le az áramellátást, ellenkező esetben a termék áramütést okozhat.

Telepítés:

A terméket csak és kizárólag szakképzett villanyszerelő telepítheti és üzemelheti be! A lámpatest felszereléséhez szükséges csavarok és tiplik tartozék.

Figyelem áramütés veszély!

Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt kapcsolja le az áramot, és várjon egy kicsit. A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves vagy zsíros a keze. A legmagasabb szintű biztonságot az elektromos eszközökkel végzett munka során a gumikesztyű használata biztosítja.



Forgalmazó:
Ledmaster
Trog Kft.
6724 Szeged, Kenyérgyári út 15.
+36 70 432-8925
+36 70 432 8927
info@ledmaster.hu